

**КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Комсомольская ул., д. 55, Вологда,
Вологодская обл., Россия, 160019
Тел./факс (8172) 54-62-11
E-mail: uprautodor@mail.ru

ОКПО 50463521 ОГРН 1023500878356
ИНН / КПП 3525092617 / 352501001

19.01.2016 № 08-13/101

На № 1/01/18 от 13.01.2016

О выдаче техусловий

Технические условия.

И.о. начальника обособленного
подразделения в г. Санкт — Петербург
ООО «Газпром проектирование»
Д.В. Разумову

Копия:

Ведущему инженеру по надзору КУ ВО
«Управление автомобильных дорог
Вологодской области» Вологодского
район

А.А. Литомину

Литомин В.И.

Д.В. Разумов

В.И. Литомин
20.01.16

на пересечение трассой газопровода автодорог регионального или
межмуниципального значения в Вологодском районе Вологодской области для
проектирования объекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного региона, участок Грязовец — КС Славянская».

Планируемая трасса газопровода пересекает следующие автодороги, находящиеся в
оперативном управлении Учреждения:

Автодорога А-114 - Новгородово относится к автодорогам 5 технической
категории, полоса отвода 16,0м (8,0м от оси автодороги в каждую сторону);

Автодорога Опучково - Янгосарь относится к автодорогам 5 технической
категории, полоса отвода 13,0м (6,5м от оси автодороги в каждую сторону);

Автодорога Уткино - Палагино относится к автодорогам 5 технической
категории, полоса отвода 17,0м (8,5м от оси автодороги в каждую сторону);

Автодорога Вологда — Норобово относится к автодорогам 4 технической
категории, полоса отвода 33,0м (16,5м от оси автодороги в каждую сторону);

При прокладке газопровода предусмотреть следующее:

1. Пересечение газопровода с автодорогами предусмотреть под прямым углом к осям
автодорог с устройством защитных кожухов из металлических труб. Концы
защитных кожухов должны быть выведены на расстояние не менее 25,0м от
бровки земполотна.

2. Чтобы не нарушать целостности покрытия автодорог пересечения выполнить
закрытым способом.

3. При пересечении автодорог глубину заложения газопровода от верха футляра до
подошвы насыпи предусмотреть не менее 1,5м, при наличии водоотводной
канавы глубина заложения от дна канавы до верха кожуха должна быть не менее
1,0м

4. В месте пересечений установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». По
оси защитных кожухов установить с двух сторон створные металлические

Горелов В.И.
Разумов Д.В.
Литомин А.А.
20.01.16

Вх. №	<u>1124</u>
от	<u>20.01.2016</u>
Обособленное подразделение в г. Санкт-Петербург ООО «Газпром проектирование»	

сигнальные столбики.

5. После устройства инженерных коммуникаций предусмотреть восстановление элементов автодороги (обочин, откосов, водоотводных канав, сигнальных столбиков, водопропускных труб) и полосы отвода в течение 5 суток, восстановление дорожных знаков – в течение 3 суток, восстановление знаков приоритета – в течение 1 суток.
6. Проектную документацию согласовать с Владельцем автомобильной дороги КУ ВО «Управление автомобильных дорог Вологодской области». В проектной документации должны быть представлены поперечные профили пересечений газопровода, а так же точно указаны места пересечения коммуникаций с автодорогами относительно километровых знаков. Для выполнения данного требования следует обратиться к инженеру по надзору Вологодского района Литомину Антону Александровичу 8.921.823.49.45.
7. Учитывая, что существующие дороги рассчитаны на пропуск нагрузки 6 тонн на ось, а перевозка материалов и оборудования планируется автомобилями с большей нагрузкой в проектной документации предусмотреть затраты по усилению дорожной одежды автодорог для пропуска автомобилей с нагрузкой на ось 10тн. Затраты по усилению принять согласно транспортной схемы доставки на объект материалов и оборудования. Для освидетельствования выполненных работ по усилению дорожной одежды пригласить ведущего инженера по надзору соответствующего района.

Дополнительно сообщаю, что на основании ст.19 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007г строительство или ремонт линейных объектов в границе полосы отвода автодороги (в данном случае — пересечение газопроводом автодорог) осуществляются Владельцами инженерных коммуникаций на основании согласия на данные работы Владельца автодороги и договора, заключаемого Владельцем сетей с Владельцем автомобильной дороги. Поэтому Заказчику строительства следует направить в адрес Учреждения реквизиты для заключения такого Договора. Без заключения Договора проект к согласованию принят не будет.

Срок действия настоящих технических условий 2 года с момента их регистрации.

Заместитель директора



А.С. Лыгешков

Сырцева И.Г. (8172) 54 56 48

А.С. Лыгешков